



**A. Соответствие чертежу**

- Проверяется наличие плиток (за каждую отсутствующую плитку «- 10» баллов).
- Проверяется расположение элементов отделки, плиток (за несоответствие выполненной работы заданию до «- 5» баллов).
- Контролируется соответствие размеров выполненной работы заданию (проверяется размер верхней и нижней линии выполненной работы (за каждый миллиметр отклонения сверх допуска (+/- 1мм) каждой линии «- 1» балл)).

**B. Отклонение от горизонтали**

- Проверяется горизонтальность верхней и нижней линий выполненной работы (за каждый миллиметр отклонения каждой линии «- 1» балл, всего до -10 баллов).

**C. Отклонение от вертикали**

- Проверяется вертикальность левой и правой линии выполненной работы (за каждый миллиметр отклонения каждой линии «- 1» балл, всего до -10 баллов).

**D. Соответствие толщины шва**

- Контролируется толщина шва (при отклонении от заданной толщины сверх допуска  $\pm 0,5\text{мм}$  -2 балла за каждый шов, всего до -8 баллов).

**E. Ровность облицованной поверхности (плоскости)**

- Проверяется при помощи правила или строительного прямого уровня по всей поверхности работы: по диагонали не менее чем в двух контрольных точках (за каждый миллиметр отклонения каждой неровности «- 1» балл).

**F. Качество сцепления плитки с поверхностью**

- Проверяется площадь клеящей основы (при  $S$ =менее 80% -2 балла; при  $S$ =менее 60% -5 баллов).

**G. Внешний вид работы**

- Проверяется аккуратность /чистота выполненной работы (до -3 баллов).

**H. Качество реза плитки**

- Контролируется отсутствие сколов на краях плитки, ровность реза (-1 балл за каждую дефектную плитку).

**I. Качество заполнения швов**

- Проверяется полнота заполнения швов (до -3 баллов).
- Проверяется гладкость поверхности швов (до -3 баллов).

**Ж. Охрана труда/организация рабочего места**

- Контролируется соблюдение правил охраны труда (за каждое нарушение -2 балла, всего до -10 баллов).
- Контролируется чистота рабочего места (до – 3 баллов).

**К. Качество выполнения мозаичной штукатурки**

- Проверяется равномерность толщины слоя (при помощи правила или строительного прямого уровня проверить ровность по всей поверхности работы: по диагонали не менее чем в двух контрольных точках (за каждый миллиметр отклонения каждой неровности «← 1» балл)).
- Проверяется наличие пропусков, просветов, наплывов мозаичной штукатурки на поверхности (до – 5 баллов).